



CONFORTFRESH®
air conditioning



Aire acondicionado Tipo ventana

12.000 Btu - 18.000 Btu.

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

323 2540700 📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

TC01

Aire tipo ventana

La solución ideal para quienes buscan climatización eficiente y asequible. Su diseño compacto permite una instalación sencilla, ideal para lugares con espacios reducidos, proporcionando un enfriamiento rápido y efectivo. Con un control intuitivo y múltiples configuraciones de velocidad, este equipo garantiza el máximo confort en tu hogar o espacio de trabajo. Además, su construcción robusta y materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil y un rendimiento confiable.

Características destacadas:


- Cuenta con recubrimiento anticorrosivo Gold Fin como escudo protector para mayor durabilidad. Además, posee rejillas rotativas ideales para que dirijas la salida del aire a tu conveniencia.
- Obten el mayor enfriamiento y confort que podrías tener. Simplemente, tendrás que elegir sus velocidades de enfriamiento o ajustar las rejillas rotativas según tu gusto, para que el aire fluya en 360° y con una mejor dirección hasta la comodidad de tu cama o sofá.
- Fácil de limpiar, elimina la acumulación de polvo u otras partículas acumuladas en aire acondicionado TCL será de gran facilidad, por tener un filtro extraíble para su correspondiente limpieza de rutina, como al poder desmontarlo de la pared sin mucho esfuerzo cuando requiera un mantenimiento profundo.



Refrigerante ecológico
R410A



Fácil Instalación
y Mantenimiento



Diseño Compacto



Serpentín tubería
en cobre

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional
323 2540700

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

TC01

Modelo		MWF1-12CRM1	MWF1-18CRM1
Datos Eléctricos	V/F/Hz	208-230/1/60	208-230/1/60
Capacidad de Enfriamiento Nominal	Btu/h	12000	18000
	W	3519	5279
Nivel de ruido interior en refrigeración	Db	59	57
Nivel de ruido exterior	Db	66	64
Flujo de Aire	m3/h	530	700
Consumo Eléctrica Nominal	Amps	5,6	8,50
Potencia Eléctrica Nominal	Watts	1175	1788
Tipo de Refrigerante		R410a	R410a
Dimensiones Neto (W/H/D)	mm	502×540×372	660×680×430
Peso Neto	kg	29	48
Dimensiones Embalaje (W/H/D)	mm	555×601×430	740×795×468
Peso Neto	kg	33	52

Perfectos para.



* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.